

K BLOCK STRENGTH ENHANCER

K Block Strength Enhancer เป็นน้ำยาเพิ่มความแข็งแรงที่เป็นสูตรพิเศษ สำหรับผสมเข้ากับคอนกรีตมวลเบาให้มีความแข็งแรงมากขึ้น.

K Block Strength Enhancer ผสมเพื่อให้เกิดความแข็งแรงมากขึ้นของฟองอากาศที่อยู่ในคอนกรีตมวลเบา ซึ่งจะผสมน้ำยาเพิ่มความแข็งแรงเข้ากับน้ำยาโฟม หรือเติมภายหลังผสมเป็นคอนกรีตมวลเบาแล้ว การเติมน้ำยา K Block Strength Enhancer จะช่วยเพิ่มความแข็งแรงมากขึ้นถึง 15-30%.

1. Stable bubble structure

การใช้น้ำยา K Block Strength Enhancer ไม่มีผลต่อปฏิกิริยากับน้ำยาโฟมที่ผสมเข้าด้วยกัน

2. Efficient

ความหนาแน่นของน้ำยาเพิ่มความแข็งแรง มีอัตราอยู่ที่ 0.5 – 1.5 ลิตร/ลูกบาศก์เมตร

3. Strength Increase

น้ำยา K Block Strength Enhancer สามารถเพิ่มความแข็งแรง ให้กับฟองอากาศที่ผสมเข้ากับคอนกรีตมวลเบา ให้ได้ฟองอากาศที่แข็งแรงมากยิ่งขึ้น.



คุณสมบัติ

ลักษณะน้ำยา :	เป็นน้ำสีน้ำตาลเข้ม
Specific Gravity:	1.20 +/- .02
Chloride Content:	nil, as per BS 5075: Part 1: 1982
Freezing Point:	-2 C

Features

Typical Strength Increase:	15-30%
Typical Addition Rate:	200ml - 600ml ต่อ 100kg ปูนซีเมนต์

Specification Type:

ASTM C494, Type A and Type D
BS 5075: Part 1
SS 320: 1987

การบรรจุและการจัดเก็บ :

น้ำยา K Block บรรจุ 200 ลิตร ต่อ 1 ถัง และสามารถเก็บไว้ได้นาน หากเปิดใช้งานแล้วต้องปิดให้มิดชิด ห้ามโดนแสงแดด ซึ่งอายุหลังเปิดใช้งานอยู่ได้ 1 ปี.

